



## Allgemeines

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte prüfen Sie als erstes den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Legen Sie sich das passende Werkzeug zurecht.

## Lieferumfang

1. Kopfteil
2. Seitenteil linke Seite
3. Seitenteil rechte Seite  
jeweils mit eingezogener Dichtung für die Glasklemmung;  
Seitenteil bandseitig mit Schrauben für Türbandbefestigung
4. Bodenanschluss-Set für Türzarge (Klotz + Schablone)
5. Dichtung für Türblatt (8 bzw. 10 mm)
6. Verschlusskappen-Set, 3-teilig, lackiert
7. zwei Verbinderwinkel inkl. je 2 Schrauben

## Das benötigen Sie:

- 4er Inbusschlüssel



## Arbeitsschritte

### 1. Zargenteile zurecht legen

Legen Sie die beiden Seitenteile und die Kopfzarge in U-Form auf einen weichen Untergrund.

### 2. Verbinderwinkel einführen

Schieben Sie die Verbinderwinkel an beiden Seiten in die Kopfzarge und die jeweiligen Seitenteile.

### 3. Erstes Seitenteil festschrauben

Schrauben Sie zuerst ein Seitenteil und die Kopfzarge locker zusammen. Wechseln Sie beim Festschrauben zwischen Seitenteil und Kopfzarge hin und her, damit sich die Zargenteile formschüssig verbinden.

### 4. Zweites Seitenteil festschrauben

Schrauben Sie nun das andere Seitenteil an die Kopfzarge. Arbeiten Sie auch hier abwechselnd schraubend.

### 5. Türbandbefestigung lockern

Lockern Sie die Schrauben der Türband-Befestigung ein wenig.

### 6. Türzarge einbauen

Die Anleitung für die Montage der Türzarge im Glas finden Sie in unserer Glastrennwand-Montageanleitung.

